

三次元空気ばね式テーブル除振台 VITシリーズ

3D Air Spring Vibration Isolator Table Type



定盤周辺をフレームで囲われているため、
不測の接触からガード。

特徴

Feature

- 高剛性ハニカム定盤を採用。
- 全方位対応型空気ばねを採用し、高いレベルの除振性能を実現。
- 自動レベリング機能を標準装備。
- 電磁シールドボックス・暗室・クリーンブースなどの接続が容易。



用途

電気生理検査 精密測定器

仕様

Specification

型式	VIT-0806	VIT-1006	VIT-1075	VIT-1209	VIT-1210	VIT-1212
固有振動数	垂直 1.2Hz ~ 1.8Hz 水平 1.0 ~ 1.5Hz					
除振方式	全方位対応三次元空気ばね					
定盤寸法 (mm)	800 × 600	1000 × 600	1000 × 750	1200 × 900	1200 × 1000	1200 × 1200
外形寸法 (mm)	876 × 720	1076 × 720	1076 × 870	1276 × 1020	1276 × 1120	1276 × 1320
製品高さ (mm)	720					
レベリング方式	自動レベリング方式 (レギュレーター設定圧力: 0.25MPa)					
定盤材質	上面板 着磁性ステンレス (SUS430) 5mm 下面 ステンレス 4mm					
定盤上面	タップなし・M6 × 25mm ピッチ・M6 × 50mm ピッチ					
搭載可能重量 (kg)	130					
製品重量 (kg)	125	145	165	205	213	225